Fernsprech-Tischapparat
TE 91 IWV

Datenblatt

TELENORMA
Bosch Telecom

SPRACHE
TEXT
DATEN
BILD

Leistungsmerkmale

Zukunftsweisende Bürokommunikations-Systeme zeichnen sich nicht nur durch ihre Leistungsvielfalt aus, sondern vor allem auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild. Die Telefon-Terminals von Telenorma mit ihrem unverwechselbaren Design und der neutralen Farbgestaltung passen hervorragend in die moderne Bürolandschaft. Eine Produktlinie, die nach umfassenden ergonomischen Studien von internationalen Designern auf Funktionalität und Bedienkomfort ausgerichtet wurde und dafür einen Design-Preis erhielt.

Ein Mitglied dieser Terminalfamilie T 90 ist der TE 91 IWV, der an alle Telekommunikationssysteme angeschlossen werden kann.

Wahlwiederholung

Wenn eine manuell angewählte Rufnummer besetzt ist, kann sie durch Drücken der Wahlwiederholungstaste erneut angewählt werden. Die Nummer bleibt bis zum nächsten manuellen Wahlvorgang gespeichert, und zwar bis zu ca. 45 Minuten.

Dreiklang-Tonruf, in der Lautstärke und im Klang regelbar

Der Dreiklang-Tonruf wird über einen eingebauten Lautsprecher abgestrahlt und kann sowohl in der Lautstärke als auch im Klangbild verändert werden. Hierdurch wird es möglich, den eigenen Apparat von anderen im Anrufton zu unterscheiden.

Elektronischer Sprechkreis

Der elektronische Sprechkreis besteht aus einem hochintegrierten IC, wodurch eine Optimierung der übertragungstechnischen Toleranzen erzielt wird. Die Steuerung wird von einem „Ein-Chip-Mikroprozessor“ vorgenommen.

Zusatzeinrichtugen

Rufnummerngeber, Anrufbeantworter, Zweithörer oder Zweitwecker u. a. lassen sich als Zusatzeinrichtungen anschließen. Über den automatischen Wechselschalter AWADo kann der TE 91 IWV auch als „Zweiter Sprechapparat“ betrieben werden.

Sperrschloß (Ergänzung)

Es ist möglich, den Apparat mit einem Sperrschloß auszustatten, um somit unberechtigte Benutzung auszuschließen.

Technische Daten

Gehäuse	ABS-Kunststoff, schlagfest
Farben	
Gehäuse und Handapparat	Grauweiß RAL 9002
Wähltastatur:	Umbragrau RAL 7022
Erdtaste:	Steingrau RAL 7030
Maße	B x H x T 169, 123,5, 253,5 mm
Gewicht	ca. 0,9 kg
Anschlußschnur	Anschluß über eine 4adrige Anschlußschnur (3 m sichtbare Länge) an eine 4polige Verbindungsdose
alternativ	Anschlußschnur 6 m Länge am Apparat steckbar Handapparateschnur gewendelt 0,3 m dehnbar bis ca. 1,5 m am Apparat steckbar
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur –10°C bis +60°C
	Relative Luftfeuchte 90 % bei 20°C
Wahlverfahren	IWV-Tastenwahl
	Impuls-/Pausenverhältnis 3:2 oder 2:1
Rufsignalisierung	Lautsprecher, Dreiklang-Tonruf
	Tonfolge 800, 1067, 1333 Hz im
	Zyklus von 2,5 ... 25 Hz
	Lautstärke und Zyklus einstellbar
Übertragungstechnische Merkmale	Dynamische Hör- und Sprechkapsel (steckbar)
Empfangsbezugsdämpfung (EBD)	6,5 dB ± 2 dB nach DIN 44013
Sendebezugsdämpfung (SBD)	0,5 dB ± 2 dB nach DIN 44013
Rückhörbezugsdämpfung (RBD)	> 15 dB gegen Leitungsnachbild (ZR) gemessen
Rückflußdämpfung	> 6 dB gegen 600 Ohm
	> 14 dB gegen ZR
Isolationswiderstand zwischen La/Lb bei aufgelegtem Handapparat	≧ 6 M Ohm
Schleifenstrom	17 – 60 mA
Schleifenspannung	24 ... 60 V (Schleife offen)
Rückfragetaste (R)	Die Rückfragetaste ist als Erdtaste aktiviert.

TELENORMA
Bosch Telecom

Produktbereich Private Kommunikationssysteme, Mainzer Landstraße 128-146
Postfach 10 21 60, D-6000 Frankfurt am Main 1
Besucher: Theodor-Heuss-Allee 80
6000 Frankfurt am Main 90
Telefon (069) 7 94 03-0, Telefax (069) 7 94 03-295
Teletex 699 799 = TNLK, Telex 4 14 850 tnex d
Telegramm TELENORMA Frankfurtmain
VISITEL 6980005

Niederlassungen

D-1000 Berlin 61
Anhalter Straße 1, Postfach 61 03 90
Telefon (0 30) 2 60 01-0, Telefax a (0 30) 2 60 01-1 15
Teletex 308 114 = TNNB, Telex 1 84 888

D-2000 Hamburg 1
Holzdamm 28-34, Postfach 10 61 03
Telefon (0 40) 28 82-0, Telefax a (0 40) 28 82-4 16
Teletex 402 044 = TNNH

D-4600 Dortmund 1
Deggingstraße 93, Postfach 10 50 58
Telefon (02 31) 54 14-0, Telefax a (02 31) 54 14-2 55
Teletex °231 331 = TNND

D-5000 Köln 41
Max-Wallraf-Straße 13, Postfach 45 12 20
Telefon (02 21) 49 00-1, Telefax a (02 21) 49 00-5 60
Teletex 22 159 = TNNK

D-6000 Frankfurt 1
Mainzer Landstraße 222-230, Postfach 19 04 20
Telefon (0 69) 75 96-0, Telefax a (0 69) 75 96-6 08
Teletex °699 775 = TNNF

D-7000 Stuttgart 1
Räpplenstraße 17-19
Telefon (07 11) 20 85-1, Telefax a (07 11) 20 85-2 18
Teletex °711 622 = TNNS

D-8000 München 45
Lützelsteiner Straße 1b, Postfach 45 06 31
Telefon (0 89) 3 23 96-1, Telefax a (0 89) 3 23 96-4 19
Teletex 898 195 = TNNM

16.0012.1343 C.D.DB.-1.1/5.0/0290 EGG

Änderungen vorbehalten