

Kompakt-Telefon Moskito

Wahlverfahren IWW oder MFV

Wahlwiederholung bei IWW

Wahl bei aufliegendem Hörer

Komfortausführung zusätzlich mit umschaltbarem Wahlverfahren IWW oder MFV und

10 Kurzwahl-Ziele



Das Telefon ist ein unverzichtbares Kommunikationsmittel geworden. Telenorma leistet mit dem Kompakt-Telefon Moskito einen positiven Beitrag zum modernen Telefonieren. Die außergewöhnliche, ästhetische Form macht das Telefonieren zur Freude. Man wählt, wenn der Hörer noch in der Auflage liegt. Durch die gewölbte Form der Tasten ist eine angenehme sichere Bedienung garantiert. Erst nachdem sich Ihr Gesprächspartner gemeldet hat, greifen Sie zum Hörer. Dieser ist extrem flach und superleicht. Dabei ist die gesamte Elektronik, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, im Hörer eingebaut. Eine 6 Meter lange Anschlußschnur verschafft Ihnen einen großen Bewegungsradius. Beim Ablegen des Hörers wird das Gespräch nicht

unterbrochen, sondern erst, wenn er in die Auflage gelegt wird. Es steht auch eine Auflage für Wandmontage zur Verfügung. Sie haben mit dem Kompakt-Telefon Moskito also ein außergewöhnlich modernes Tisch- und Wandtelefon.

In der Komfortausführung können Sie zwischen IWW- und MFV-Wahlverfahren umschalten. Es können dann Signale im kleinen Datenverkehr übertragen werden. Auch die Steuerung von Sprachspeichern und von GEDAN sind dann möglich.

Außerdem können Sie in der Komfortausführung 10 Rufnummern 16stellig speichern. In der Ablage befindet sich dann ein Schild, in das Sie die gespeicherten Rufnummern eintragen können.

Technische Daten

Gehäuse

Material ABS-Kunststoff, schlagfest

Farben

Grauweiß RAL 9002

Wähltastatur, Mikrofon und Lautsprecher

Umbragrau RAL 7022

Maße

Breite 60 mm

Höhe 54 mm

Tiefe 235 mm

Gewicht

0,315 kg mit Ablage

Anschlußschnur

Anschlußschnur 6 m Länge

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

-10°C bis +60°C

relative Luftfeuchte 90% bei 20°C

Wahlverfahren

IWV-Tastenwahl

Impuls-/Pausenverhältnis 3:2 oder

MFV-Tastenwahl nach CCITT

Empfehlung Q 23

in Komfortausführung umschaltbar

Rufsignalisierung

Lautsprecher, Drei-Klang-Tonruf

Tonfolge 800, 1067, 1333 Hz im

Zyklus 2,5 Hz/10 Hz

Lautstärke und Zyklus einstellbar

Übertragungstechnische Merkmale

Dynamische Hör- und Sprechkapsel

Empfangsbezugsdämpfung (EBD):

-6,5 dB \pm 2 dB

Sendebzugsdämpfung (SBD):

0 dB \pm 2 dB

Rückhörbezugsdämpfung (RBD):

> 10 dB

Rückflußdämpfung:

> 1 dB gegen ZR

Isolationswiderstand zwischen La/Lb

bei aufgelegtem Handapparat

\geq 6 M Ohm

Rückfragetaste

Die Signaltaste wird entweder als

Erdtaste oder als Flashtaste aktiviert.

Flashzeit 80 ms \pm 30 ms.



Kompakt-Telefon Moskito in Wandhalterung



Geschäftsbereich Private Kommunikationssysteme, Mainzer Landstraße 128-146, Postfach 102160
D-6000 Frankfurt am Main 1, Besucher: Theodor-Heuss-Allee 80, 6000 Frankfurt am Main 90
Telefon (069) 7 94 03-0, Telefax (069) 7 94 03-295, Teletex 699799 = TNLK
Telex 414850 tnex d, Telegramm TELENORMA Frankfurtmain, VISITEL 6980005

Niederlassungen

1000 Berlin 61

Anhalter Straße 1, Postfach 610390

Telefon (030) 2 6001-0, Fax a (030) 2 6001-213

Teletex 308114 = TNNB, Telex 184888

4600 Dortmund 1

Deggingstraße 93, Postfach 754

Telefon (0231) 5414-0, Fax (0231) 5414-255

Teletex °231331 = TNND

6000 Frankfurt 1

Mainzer Landstraße 222-230, Postfach 190420

Telefon (069) 7596-0, Fax a (069) 7596-608

Teletex °699775 = TNNF

2000 Hamburg 1

Holzdammer Straße 28-32, Postfach 106103

Telefon (040) 2882-0, Fax a (040) 2882-416

Teletex 402044 = TNNH

5000 Köln 41

Max-Wallraf-Straße 13, Postfach 451220

Telefon (0221) 4900-1, Fax a (0221) 4900-215

Teletex 22159 = TNNK

8000 München 45

Lützelsteiner Straße 1b, Postfach 450631

Telefon (089) 3 23 96-1, Fax a (089) 3 23 96-419

Teletex 898195 = TNNM, Telex 5 23 630

7000 Stuttgart 1

Räpplengasse 17-19, Postfach 361

Telefon (0711) 2085-1, Fax a (0711) 2085-218

Teletex °711622 = TNNB