

## Handfeuermelder DM 210 LSN



Die Handfeuermelder DM 210 LSN dienen zur manuellen Alarmauslösung und werden im Lokalen Sicherheits-Netzwerk LSN eingesetzt. Die Melder der Form H sind für den Außenbereich, die der Form G für den Innenbereich ausgelegt.

Handfeuermelder zur Anwendung im Außenbereich, Gehäusefarbe Rot, Standardbeschriftung in Deutsch, nach DIN 14655.

Andere Beschriftung mit universellem Foliensatz ist möglich.

### Funktionsbeschreibung:

Im Alarmfall wird zuerst die Glasscheibe eingeschlagen und dann der Druckknopf tief eingedrückt. Dabei wird der Mikroschalter zur Alarmauslösung betätigt und die Anzeige-LED blinkt. Ein Mechanismus hält den eingerasteten Druckknopf.

Die Rückstellung des Druckknopfes wird durch Betätigung des Rückstellhebels oder durch Schließen der Meldertür erreicht. Die Anzeige-LED erlischt.

Der Alarm wird an der BMZ dadurch nicht zurückgesetzt.

Zur schnellen Lokalisierung des ausgelösten Melders dient die Meldereinzeldendifikation mit Anzeige der Melderadresse an der Brandmelderzentrale.

### Varianten:

Das Design der Druckknopfmelder für den Außenbereich (Form H) und den Innenbereich (Form G) ist identisch. Die Melder für den Innenbereich sind in den Farben rot, blau und gelb erhältlich, die Melder für den Außenbereich in rot und blau.

Die Druckknopfmelder der Form H sind mit einer besonders widerstandsfähigen, mit Parylene beschichteten Leiterplatte ausgerüstet.

**Leistungsmerkmale:**

- Arretierung des Druckknopfes nach Alarmauslösung
- Variable Beschriftung durch Foliensätze möglich
- Anzeige-LED für Alarm oder zur Inspektionsauswertung
- Melderabfrageroutinen mit Auswertung und Mehrfachübertragung
- Meldereinzelfunktion